

ZC1000



ギガビットアクセス対応 リモートVPNルータ。

高速で高セキュリティなVPN環境を、
簡単&スピーディに実現します。



オフィスエージェントシリーズ

高速VPN通信と高セキュリティを実現


- 最大スループット1Gbps、VPNスループット800Mbps。
- 拠点間接続は最大20対地まで接続可能。
- 最高セキュリティレベルの暗号化方式(AES256bit)を採用。
- 本社～支社間を高速VPNでシームレスに接続。
- 複雑なVPN設定は、すべてデータセンターで管理。

外出先や自宅から簡単リモートアクセス

- 外出先からインターネット経由でセキュアにアクセス。
- リモートアクセスは同時10接続まで可能。
- リモートアクセスユーザ数は最大30まで登録可能。
- 社内ドキュメントもリモートで参照/アクセス可能。
(見積書/カタログ参照、メール確認、ライブ映像など)
- 無償アプリケーション*により誰でも簡単VPN設定。

*WindowsPC専用「リモートVPN-WIN」を無償提供。

ルータ自動設定	スループット 1Gbps	IPsec性能 800Mbps
NAT 16,384セッション	拠点間VPN接続 最大20対地	10/100/1000T 4ポート
IDS (侵入検知)	SPI	ステルス




主な仕様

機器名	ZC1000	
インターフェイス	LANポート	4ポートスイッチングハブ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、ストレート/クロス自動判別機能
	WANポート	1ポート 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、ストレート/クロス自動判別機能
	USBポート	前面: 1ポート USB 2.0 Type-A ^{※1} 背面: 1ポート USB 3.0 Type-A ^{※1}
スループット ^{※2}	スループット	最大1Gbit/s ^{※3}
スループット	IPsecスループット	最大800Mbit/s ^{※4}
対応回線およびサービス網	サポートプロトコル	IPバージョン
IPルーティング	IPバージョン	IPv4
WANプロトコル	静的ルーティング	RIP、RIP2、静的ルーティング
WANプロトコル	静的ルーティング	PPPoE ^{※5} 、IPoE ^{※6} 認証方式: PAP、CHAP、PAP+CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2
ルータ機能	静的ルーティング	DHCPサーバ、DHCPクライアント、DNSリカーシブサーバ(キャッシュ機能、ドメインルーティング解決機能)、DNSサーバ選択機能、プロキシARP、NTPクライアント、フィルタ型ルーティング(ホストによって接続先を変更可能)、パケット転送フィルタ、専用DDNSサーバ対応、SNMP(v1, v2c)、UPnP対応
	動的ルーティング	動的ルーティング
VPN機能	IPsec	対地数: 20セッション 暗号化方式: NATラバーサル+AES128/256、3DES、DES+IKE/KEV2(メインモード)
	L2TP/IPsec	対地数: 10セッション
QoS機能	制御方式	優先制御、帯域制御(Class control)
	分類方式	帯域制御(IPアドレス、プロトコル、ポート番号、DSCPフィールド) 優先制御(IPアドレス、プロトコル、ポート番号、DSCPフィールド)
ファイアウォール機能	静的フィルタリング	IPアドレス、ポート、プロトコル、ソース/デスティネーション、LAN側/WAN側のIN/OUTに適用
	動的フィルタリング	動的フィルタリング
アドレス変換機能	NATセッション数	16,384
	NATセッション数	16,384
ログ機能	ログ記憶容量	メモリに蓄積、SYSLOGでの出力、外部メモリ(USBメモリ)への出力、リポートログ保存機能
	バージョンアップ機能	10,000行
省エネ機能	バージョンアップ機能	MULTIボタン・WWW設定画面・外部メモリ(USBメモリ)からのリビジョンアップ
	メモリ容量	未使用LANポートのシャットダウン、LED制御、USBポート停止
電源	フラッシュメモリ	512MB
	RAM	1GB
電源	ACアダプタ	ACアダプタ
	一次側	AC100V(50/60Hz)
外観	二次側	12V/2A
	筐体	プラスチック筐体、ファンレス
環境条件	外形寸法	160(W)×220(H)×39.5(D)mm(スタンド、ケーブル、突起類は含まず)
	質量(付属品含まず)	900g
付属品	動作環境条件	周囲温度0~40℃、周囲湿度35~80%(結露しないこと)
	EMI	VCCIクラスA、RoHS対応
付属品	LANケーブル(1本: 1.5m)	LANケーブル(1本: 1.5m)
	冊子(はじめにお読みください:保証書含む)	冊子(はじめにお読みください:保証書含む)
付属品	CD-ROM(1枚: [PDF]取扱説明書)	CD-ROM(1枚: [PDF]取扱説明書)
	スタンド(1個)	スタンド(1個)
付属品	ACアダプタ(1個)	ACアダプタ(1個)
	ACケーブル(1本)	ACケーブル(1本)
付属品	壁面取付ネジ(2本)	壁面取付ネジ(2本)
	電源プラグ	電源プラグ

- ※1: 接続できる媒体は、マストストレージデバイス(USBメモリ等)に対応した機器となります。
- ※2: スループットは、弊社試験環境における実測値です。お客様の実使用環境での速度を示すものではありません。
- ※3: NATなし、フィルタなし、双方向の条件での測定値です。
- ※4: AES+SHA1利用時の測定値です。
- ※5: PPPoEは最大5セッションです。
- ※6: IPoEは、手動または自動取得のどちらかとなります。

各部の名称



安全に関するご注意

- 本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他の方々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●本商品はネットワーク機器です。正しい知識をもっての方が設置および初期設定を行ってください。●本商品の使用は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。●フレッツ光ネットは東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社の登録商標です。●Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。●本カタログに記載されている会社名や製品名は各社の商標または登録商標です。●本カタログに記載されているシステム構成図などは実際の構成などと異なる場合があります。●本商品の動作については、すべての環境での動作を保証するものではありません。●仕様・外観は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●カラーは印刷の都合上、実際とは異なる場合があります。

saxa サクサ株式会社

本社/〒108-8050 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

■ソリューション事業部
第一営業部 ☎(03)5791-5524
第二営業部 ☎(03)5791-3931
第三営業部 ☎(03)5791-5530

●営業拠点
東北支社 ☎(022)297-5835 大宮営業所 ☎(048)650-9311
中部支社 ☎(052)220-3930 静岡営業所 ☎(054)653-7711
関西支社 ☎(06)6367-0393 金沢営業所 ☎(076)255-0393
九州支社 ☎(092)473-1511 高松営業所 ☎(087)861-7450
札幌営業所 ☎(011)281-1035 広島営業所 ☎(082)511-7555

●お客様相談室: ☎0570-001-393 ☎(050)5507-8039

URL <http://www.saxa.co.jp/>
E-mail customer@saxa-as.co.jp

●お問い合わせ・ご用命は

このカタログの記載内容は2016年3月現在のものです。